

LESNA GII CH PU/PTFE B7126-21/22

Neue Generation des COMFORT LINE Modells Zlin mit integrierter Schutzwirkung gegen Kettensägenschnitte. Die gesamte GII-Serie überzeugt durch eine innovative Sohle mit durchdachtem, selbstreinigendem Profil und außergewöhnlicher Widerstandsfähigkeit. Gefertigt aus besonders robustem, hydrophobiertem Rindleder. Optional erhältlich mit PU- oder PTFE-Membran für optimalen Klimakomfort.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Farbe:	Black ■
PU-Membran:	B7126-21
PTFE-Membran:	B7126-22

OBERMATERIAL:

- Rindsleder 2,4–2,6 mm mit hydrophober Behandlung.
- Komplette Polsterung des Schaftes.
- Knöchelschutz.
- TPU-Schutz für Spitzen- und Fersenbereich.
- Zehenschutzkappe aus Komposit.
- Integrierte Beugezonen im Fersenbereich.
- Reflexelemente.
- Grip-System für leichtes Anziehen.
- Schutzwirkung gegen Kettensägenschnitte - Klasse 2.

SOHLE:

- EXPLORER-Gummisohle.
- Selbstreinigendes Profil mit spezialprofilierten Sohlensegmenten.
- Antistatisch, rutschfest, beständig gegen Öle, Säuren und Kraftstoffe (PHM).
- Hitzebeständig **bis 250 °C**.
- Shock Absorber im Fersenbereich zur Dämpfung von Stößen beim Gehen.

DURCHTRITTSICHERE ZWISCHENSOHLE:

- Aus Komposit-Textil mit integrierter durchtrittssicherer Einlage.

EINLEGESOHLE:

- Anatomisch geformt, antistatisch.
- Anpassbar für bis zu drei Fußweiten.

FUTTER:

- Vierlagig mit PU-Membran.
- Auch mit PTFE-Membran erhältlich.

ZEHENSCHUTZKAPPE:

- Komposit – leichter als Stahl, bietet hohe Festigkeit und Stoßbeständigkeit.



DuPont™, Kevlar® und Nomex® sind Marken oder eingetragene Marken von E.I. du Pont de Nemours und Company.

LESNA GII CH PU/PTFE B7126-21/22

Eigenschaften der Stiefel

F2A	Typ-2-Feuerwehrstiefel
HI ₃	Wärmeisolation
SRC	Rutschhemmung
P	Durchtrittbeständigkeit
T	Stoßbeständigkeit
A	Antistatische Stiefel
AN	Knöchelschutz
CI	Kälteisolation
HRO	Kontakthitzebeständigkeit
FO	Öl-Beständigkeit
	Schnittschutz Klasse 2

ZEHENBEREICH-SCHUTZ:

- Stoß- und abriebfester TPU-Schutz an der Schuhspitze.

FERSENSCHUTZ:

- TPU-Fersenschutz für zusätzliche Stabilität und Widerstandsfähigkeit.

NORMEN:

- EN 15090:2012
- ISO 20345:2012
- ISO 17249:2013

GRÖßENTABELLE

cm	226	230	240	250	255	260	270	280	285	290	295	300	310	320	325	330
EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
UK	3	4	5	6	6,5	7	8	9	9,5	10	11	12	13	14	14,5	15

SCHUHPFLEGE

Trockene und gereinigte Stiefel mit einer hydrophoben Creme behandeln. Es kann ein geeignetes Imprägnierspray für die Behandlung von Membranschuhen aus Glattleder verwendet werden. Bewahren Sie gereinigte und behandelte Schuhe in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung auf.

WIR EMPFEHLEN:

Emulsion für Kombischuhe Holík

Diese Fett-Öl-Emulsion ist für die Behandlung aller Arten von Materialien bestimmt. Sie erweicht Leder, imprägniert und frischt den Farbton auf. In Kombination mit der Imprägnierung erhöht sie die Wasser- und Schmutzbeständigkeit von Schuhen bei rauen Wetter- und Arbeitsbedingungen.

Schuhcreme Holík

Das Produkt ist für die Behandlung und Pflege von Membranschuhen unter rauen Klima- und Arbeitsbedingungen konzipiert. Dank eines ausgewogenen Verhältnisses von hydrophoben Inhaltsstoffen pflegt, erweicht und imprägniert diese Creme Membranschuhe perfekt und erhält gleichzeitig das Mikroklima im Stiefel. Sie deckt sehr gut ab und frischt die Farbe des Stiefelwerks deutlich auf. Sie verleiht dem Leder Geschmeidigkeit und macht es wasserdicht. Die Pflegecreme wird in einem praktischen Behälter mit einem separaten Schwamm geliefert.

Imprägnation Holík

Hochwirksames Imprägnierspray für Leder und Textilien. Die Imprägnierung auf Fluorkohlenstoffbasis verleiht dem Produkt eine wasser-, öl- und schmutzabweisende Oberfläche und lässt es gleichzeitig atmungsaktiv. Tragen Sie die Imprägnierung in einer dünnen Schicht auf das gereinigte und trockene Produkt auf und lassen Sie sie mindestens 12 Stunden lang trocknen.

Weitere Informationen finden Sie hier:

www.holik-international.com > Technologie > Waschen und Pflege



**Co-funded by
the European Union**

Holík International, s.r.o.
Za Dvorem 612, Štípa, 763 14 Zlín
Tel.: +420 577 125 500
E-mail: info@holik-international.cz
Instagram: [holik_international](https://www.instagram.com/holik_international)
Facebook: [holikinternational](https://www.facebook.com/holikinternational)
Web: www.holik-international.cz

Holík GmbH
Von-der-Goltz Strasse 24
DE-42329 Wuppertal, DE
Tel.: +49 (0) 202 786 6278
Mob.: +49 170 788 8432
E-mail: mail@holik-gmbh.de
Web: www.holik-gmbh.de

Holík America, LLC
532 N Regional Rd, Ste A
Greensboro, NC 27409, USA
Cell: +1 631-636-9212
Office: +1 336-907-8001
E-mail: kolar@holik-international.com
Web: www.holik-america.com

