

LESNA

Feuerwehr - Einsatzstiefel COMFORT LINE



Lesna 7115

Black

SCHAFT:

- Rindnarbenleder – hydrophobiert
- Atmungsaktive Komfort-Polsterung
- Anatomisch geformter Schafttrand
- GRIP System
- Integrierter Knöchelschutz
- Integrierte Beugezonen im Knöchelbereich
- TPU – Spitzenschutz
- Gummi-Fersenschutz
- Reflexelemente
- Kunststoff-Zehenschutzkappe
- Schutzwirkung gegen Kettensägenschnitte (Klasse 2)

SOHLE:

- EXPLORER-Gummisohle
- Höchste Rutschfestigkeit
- Selbstreinigendes Profil
- Sohlensegmente mit Spezialprofilierung
- Antistatisch
- Öl-, benzin- und säurebeständig
- Hitzebeständigkeit 250°C
- Aufpralldämpfung

DURCHTRITTSICHERE ZWISCHENSOHLE:

- spezielles mehrschichtiges Verbundtextil

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:

- VILDONA DRYSOLE ANTISTATIC
- Anatomische, antistatische Einlegesohle

FUTTER:

- 3-Lagen-Futter mit PU-Membrane – LESNA 7115



LESNA

 (mm)	230	240	250	255	260	270	280	285	290	295	300	310	320	325
EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
UK	4	5	6	6,5	7	8	9	9,5	10	11	12	13	14	14,5

ANDERE INFORMATIONEN:

Wir haben die Modelle standardmäßig auf Lager.

PFLEGE UND LAGERUNG:

Entfernen Sie groben Schmutz mit einer passenden Bürste, einem feuchten Tuch oder einem Schwamm und lassen Sie die Stiefel trocknen. Verwenden Sie außerdem ein Imprägnierungsspray für die Pflege von Glattlederstiefeln mit Membran-Technologie.

Lagern Sie die Stiefel in trockener und belüfteter Umgebung.

NORMEN:

Das Schuhwerk ist nach EN 15090:2012 geprüft.

EN 15090:2012 EN ISO 17249:2013



F2A HI-3 SRC P T A AN CI

HI-3	Isolierung gegen Hitze
SRC	Scherfestigkeit
P	Widerstandsfähigkeit gegen Durchstich
T	Stoßfestigkeit
A	Antistatisches Schuhwerk
AN	Knöchelschutz
CI	Isolierung gegen Kälte

Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie auf unserer Website.

DuPont™, Kevlar®, Nomex® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.

