

# MIWA

Für den Schutz der Hände von Rettungskräften und Feuerwehrleuten bei technischen Hilfeleistungen und in vielen anderen Einsatzszenarien. Keine störenden Nähte in der Innenhand.



**Miwa 6507**  
Lime green

## OBERMATERIAL:

- Handrücken: Elastisches Textil, Farbe: Lime Green.
- Schichtel (Fingerflanken): Elastisches Textil.
- Innenhand einschließlich Finger: Elastisches Gestrück DuPont™ Kevlar®/ PA mit FR-Beschichtung, mit Schaumstoffeinlagen in der Innenhand.

## VERSTÄRKUNGEN:

- Elastisches Gestrück Kevlar® - PA mit FR-Beschichtung, mit Schaumstoffeinlage – Knöchelschutz auf dem Handrücken und an den Fingern .
- Elastisches Gestrück Kevlar® - PA mit FR-Beschichtung – in der Daumenbeuge und an den Fingerspitzen.

## FUTTER:


- Innenhand und Handrücken: Para-Aramid-Gestrück mit Glasfaser – höchste Leistungsstufen.

## STULPENFORM:

- Elastische Stulpe mit innenliegendem Gummizug zum Schutz gegen eindringende Fremdkörper.



# MIWA

 (cm)	16,7–19,2	19,2–21,7	21,7–24,2	24,2–26,7	26,7–29,2	29,2–31,7
size	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)	12 (3XL)

## ANDERE INFORMATIONEN:

Schutz gegen mechanische Risiken in der Handfläche und auf dem Handrücken.

Hohe Festigkeit.

Atmungsaktivität, Tastgefühl und Flexibilität.

Bequemer Schnitt.

Eingearbeiteter Gummizug im Handgelenksbereich.

Metallring zur Befestigung der Handschuhe an einem Karabiner

Reflexelement.

Maschinenwäsche bei 60 °C, für desinfizierende Aufbereitung nach RKI geeignet.

Schlaufen an den Stulpen als Anziehhilfe und zur Befestigung an einem Karabiner.

Riemenschlaufe zum leichteren Anziehen des Handschuhs.

EN 388 - Schnittfestigkeit - Klasse 5.

## PFLEGE UND LAGERUNG:

Grobe Fremdstoffe nach jedem Gebrauch entfernen.

Vor dem Waschen sind die Klettverschlüsse zu schließen und Karabiner zu entfernen.

Verwenden Sie flüssiges Waschgel.

Waschen Sie die Handschuhe im Kurzprogramm.

Damit der Handschuh besser passt: Nach dem Waschen und während des Trocknens den Handschuh mehrmals in Form bringen.

Nicht trocknen bei direkter Sonneneinstrahlung, an Wärmequellen, im Trockner.

Lagern Sie die Handschuhe trocken.

60 °C



## NORMEN:

EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2003

EN 388:2016



4 5 4 3 D X Dlaň  
4 5 4 3 X P Hřbet

Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie auf unserer Website.

DuPont™, Kevlar®, Nomex® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.

